

**ROMANIA  
JUDETUL SIBIU  
PRIMARIA MERGHINDEAL  
PRIMAR**

---

**DISPOZITIA NR. 121**

***Privind reglementarea utilizării focului deschis pe teritoriul COMUNEI  
MERGHINDEAL***

Primarul comunei Merghindeal,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 307/2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, și prevederile art. 98-105 din OMAI nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,

In temeiul dispozitiilor art. 63 alin.1 lit. (a) si alin. 2, art. 68 alin.1 si 115 alin.1 lit (a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

**DISPUNE:**

**ART.1** Se stabilește locul permanent unde se pot executa lucrări cu foc deschis, în momentul în care va exista astfel de situații, în funcție de natura lucrării.

Pentru supravegherea lucrărilor cu foc deschis se numește următorul personal:

- **CRACIUN BOGDAN**

**ART. 2** Locurile (zonele) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis, fără permis de lucru cu foc deschis, sunt următoarele:

- instalațiile de reglare, transport și distribuție a gazelor combustibile (gaz metan);
- gospodăriile de ungere și acționările hidraulice cu ulei sau cu alte lichide combustibile;
- secțiile și atelierele de producere, prelucrare a firelor, tesaturilor, croitorie etc.;
- depozitele de textile, carbid, recipiente transportabile cu gaze comprimate, etc.;
- centrala termică;
- încăperile în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin etc.), precum și de vopsire în care s-au folosit solvenți inflamabili;
- încăperile ale căror elemente de construcție sunt realizate din materiale combustibile;
- încăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare; birourile clădirii administrative.

Locurile menționate se vor marca cu indicatoare de interzicere a lucrului cu foc deschis conform STAS 297/2/1998.

**ART. 3** Persoanele care au dreptul să emită permisul de lucru cu foc deschis sunt următoarele:

- Sef SVSU – **CRACIUN BOGDAN**

**ART. 4** Procedura de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permiselor de lucru cu foc este următoarea:

- ✓ Permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent (șeful sectorului de activitate unde se execută lucrarea).
- ✓ După completare, permisul de lucru cu foc se înregistrează la registratura societății, precum și la serviciul propriu de pompieri, înainte de începerea efectivă a lucrării;

Şeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc., în care se execută operațiuni cu foc deschis, are obligația să asigure măsuri pentru:

a) pregătirea locului (evacuarea persoanelor; îndepărarea sau protejarea materialelor combustibile; golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spațiilor; dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor).

b) instruirea personalului (se va întocmi un proces-verbal de instruire din care să reiasă data efectuării instructajului, tematica prezentată, numele și prenumele celui care a executat instruirea, celor care au fost instruiți și semnaturile de luare la cunoștință);

c) controlul după terminarea lucrării (se va efectua în colaborare cu serviciul de rond al formației civile de pompieri, la intervale de două ore).

**Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului;**

✓ Permisele de lucru cu foc deschis se vor păstra la registratura societății, într-un dosar special constituit în acest scop.

**ART. 5** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se numește următorul personal:  
- CRACIUN BOGDAN

**ART. 6** Prevederile prezentei decizii vor fi aduse, în scris pe baza de semnătura, la cunoștința persoanelor nominalizate și vor fi prelucrate cu tot personalul muncitor cu ocazia instrucțajului periodic în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

**ART. 7** Pentru nerespectarea prevederilor prezentei decizii personalul ce se face vinovat va fi sancționat, în funcție de gravitatea faptei, conform legislației în vigoare.

Emisa la Merghindeal în data de 12.06.2018

Primar,  
Terbea Aurel Ioan

Contrasemnează:  
Secretar d.,  
Torba Dorina



**ANEXĂ la dispozitia 121/2018 care reglementează  
utilizarea focului deschis**

**INSTRUCTIUNI**

***specifice de prevenire a incendiilor ce trebuieesc respectate***

***la pregătirea locului, pe timpul și după executarea lucrărilor cu foc deschis***

Echipamentele și aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare. De îndeplinirea acestei cerințe răspunde executantul.

Toate echipamentele și aparatelor de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreținerii și verificării lor la termen și de către personal sau persoane fizice de specialitate.

***La pregătirea locului*** unde urmează să se execute operațiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică (specific zonei unde se execută aceste lucrări) se vor lua obligatoriu următoarele măsuri:

- a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minimum 2 m și bine ancorate de podea;
- b) protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă, sau cu plăci din materiale necombustibile;
- c) îndepărțarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;
- d) curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta în jurul punctului de lucru;
- e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură, cu flacără sau cu alte particule de materiale incandescente.
- f) înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri necombustibile;
- g) amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis și, respectiv, cel puțin 5 m între ele;
- h) dotarea cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare;
- i) asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

Generatorale de acetilenă transportabile se instalează, de regulă, în aer liber, în afara încăperii unde se sudează și ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. În mod excepțional, se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparații, montaj sau de întreținere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiții:

- a) debitul maxim de acetilenă să nu depășească  $3,2 \text{ m}^3/\text{h}$ ;
- b) generatorul să fie verificat și să posede placa de timbru;

- c) încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg;
- d) încăperea să aibă un volum de minimum  $350\text{ m}^3$  și să fie bine ventilată;
- e) să existe posibilitatea asigurării distanțelor de siguranță;
- f) să se realizeze, pe toată durata amplasării generatorului în încăpere, oprirea funcționării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântezi.

Lucrările de sudare la instalații, rezervoare, recipiente și conducte prin care s-au vehiculat și în care s-au depozitat substanțe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau cu gaz inert, izolare acestea prin flanșe oarbe de restul instalațiilor și după efectuarea analizelor de laborator. Piese, instalațiile și materialele la care se vor executa operațiuni de sudare sau de tăiere se vor curăța în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc.

***In timpul executării lucrării*** se va asigura:

- a) supravegherea permanentă și cu atenție a flăcării, a dispersiei (răspândirii) și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- d) interzicerea agățării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
- e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;
- f) evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

***După terminarea lucrării*** se vor desfășura următoarele activități:

- a) verificarea minuțioasă a locului în care s-a executat lucrarea, a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.);
- b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;
- c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;
- d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;
- e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;
- f) colectarea nămolului (slamului) de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestuia într-un loc special amenajat.

- (1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităților desfășurate în restaurante sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situațiile menționate la alin. (1), cu condiția asigurării condițiilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiului, după cum urmează:

- a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc;
- b) folosirea unor suporturi incombustibile;
- c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greșită etc;
- d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
- e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea și intervenția în caz de incendiu;
- f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
- g) anunțarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situații de urgență, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(3) Pentru spectacolele de tipul menționat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuini, se transmite la inspectoratul pentru situații de urgență județean/al municipiului București, la începutul stagiuinii, programul spectacolelor respective.

Primar,  
Terbea Aurel Ioan

Contrasemneaza:  
Secretar d.,  
Torba Dorina

